



Receptor Digital Terrestre Alta Definición

SRT 8208



10 bit

Picture similar

¡Potente entretenimiento en HD en una elegante caja!

El SRT 8208 es un pequeño y eficaz receptor de TV de alta definición para programas de radio y TV digital DVB-T2 en abierto a través de una antena exterior o interior. Disfrute de la interfaz de usuario multilingüe y de la visualización en pantalla de alta definición. Con la Guía Electrónica de Programas de TV (EPG, por sus siglas en inglés) puede seguir la información de los eventos hasta 7 días. Las cómodas funciones como el encendido con el último canal visto, las listas de favoritos, la función de bloqueo parental y la instalación rápida y sencilla lo convierten en una opción perfecta para un gran entretenimiento.

- Receptor Digital HDTV TDT de programas de TV y radios vía antena interior o exterior¹
- Sintonizador con tecnología nueva para mejor recepción
- Puerto USB: graba programas de TV, Timeshift, actualización de software por dispositivo USB
- Compatible con HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² disponible en HDMI³
- Instalación automática Plug & Play y facilidades de uso
- Excelente calidad de audio y vídeo
- Pantalla que indica el número de canal seleccionado y el tiempo en modo de espera
- Control de alimentación del puerto USB en modo standby
- Capacidad de memoria para 400 canales
- Guía electrónica de programas (EPG) en pantalla hasta 7 días⁴
- Programación de 30 eventos con 3 modos (una vez, diario, semanal)
- Programación de grabación directa desde el EPG



USB recording



Timeshift



Programme guide



Favourite lists



Parental control



DVB-T2
High Definition

Receptor Digital Terrestre Alta Definición SRT 8208

- Teletexto, subtítulos multi-idiomas DVB⁴
- 8 diferentes listas de canales favoritos (TV y radio)
- Menú de alta definición en pantalla
- Programación sencilla de eventos directamente desde la guía de programas EPG
- Bloqueo parental de funciones del menú e índice de control de canales
- Menú en pantalla (OSD) multi-idiomas
- Opción de sintonización automática o manual de los canales
- Multitud de opción de canales: bloqueo, mover, eliminar, nombrar...
- Encendido con el último canal visionado
- Sonido digital a través de salida coaxial (S/PDIF) conectado a un amplificador digital
- PAL/NTSC salida de vídeo
- Compatible DVB-T2, sintonizador UHF/VHF
- Soporta antena activa por salida 5 V
- Ahorro de energía en modo standby
- **Conexiones:** RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, puerto USB

1. Depende de las condiciones de la señal local
2. Dolby Audio, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories
3. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
4. Disponibilidad depende de los emisores



Picture similar

1. Antena
2. Amplificador de audio digital
3. TV (HDMI)
4. TV (SCART)

Demodulador:

Demodulador: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
 Modo de transmisión: 2 K - 8 K
 Descodificador video:
 Nivel de perfil: AVC/H.264HP@ L4.1,
 MPEG-4 ASP supported Resolución video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Recepción: PAL/NTSC Formatos: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Descodificador Audio:

Formatos soportados: Dolby Digital Plus*/ AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II
 Velocidad de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz
 Modo audio: Stereo, Mono

Sintonizador:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF
 Tuner Rango frecuencia entrada: 174 ~ 230 MHz (VHF) and 470 - 790 MHz (UHF)
 Nivel de la señal de entrada: -20 ~ -82 dBm

Memoria y sistema:

Memoria flash: 4 MB SDRAM; 64 MB

Conexiones :

RF IN - IEC hembra HDMI
 RJ 45 Ethernet
 TV SCART (CVBS, Audio L&R)
 S/PDIF (salida coaxial)
 Puerto USB 2.0: 5 V/500 mA (max.) soportado

Datos generales:

Alimentación: AC 110- 240 V, 50Hz
 AC (SMPS), 50/60 Hz
 Consumo eléctrico: 4 W (typ.), 8 W (max)
 Consumo eléctrico en modo standby: <0.50 W
 Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C
 Temperatura de almacenaje: -25 ~ +60 °C
 Rango de humedad de funcionamiento: 10~85%, RH, sin condensación
 Tamaño (AnxAlxF) en mm: 150 x 30 x 90
 Peso: 0.22 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

SRT 8208 EAN: 9120072373152

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	FR	support_fr@strong.tv
				UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Con reserva de modificaciones. Las características técnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrollo. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios.
 © STRONG 2021. Todos los derechos reservados.