

UPS con pantalla LCD y USB, 1500 VA

EG-UPS-034

ULTIMATE DEFENCE

- Informative LCD display
- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Características

- Ininterrumpible de alimentación 1500 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificada
- Automático de tensión alterna regulación (AVR)
- Interfaz USB
- Inteligente sobretensión, sobrecarga y corto circuito de protección
- Las alarmas audibles y visuales
- LCD de indicación
- La gestión inteligente de la batería con protección de sobrecarga y sobre-descarga

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	2
Volumen caja, M3	0,0457805
Peso caja, kgs	25,3
Medidas cajas individuales LxWxH:	450x180x295 mm
Medidas caja LxWxH	380x395x305 mm
Pais de origen	CN
Código de barras	8716309080880
codigo de aduanas	8504408590

Contenido de la caja

- UPS
- Power cord
- USB cable
- Software CD
- Spare fuse

Especificaciones

Type: line interactive
 Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)
 Input: 220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
 Output: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % at inverter mode)
 Switching time: less than 10 ms
 Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
 Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah x 2 pcs (connected in series)
 Charge time: up to 12 hours
 Sockets: 1 x C14 input, 3 pcs x C13 output, 2 pcs x german Shuko

Requisitos del sistema

Software is compatible with Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificados

