

# Adaptador de CA de alimentación inteligente HP de 90 W



Proporcione fluctuaciones óptimas de corriente y alimentación a su portátil HP con un adaptador de CA inteligente HP de 90 W. Como adaptador de sustitución o reserva, esté preparado con la conexión correcta.



\*Product image may differ from actual product

## Flujo controlado y eficiente

Trabaje con confianza con un rendimiento óptimo con tecnología de pin inteligente y reduzca el riesgo de cambios bruscos de tensión, mientras gasta solo la mínima energía, según sea necesario.

## Cobertura total

Descansa tranquilo y trabaja con confianza con la garantía limitada de un año estándar de HP.

# Adaptador de CA de alimentación inteligente HP de 90 W

|  |   |
|--|---|
| Número del producto                                  | W5D55AA#ABB; #ABT; #ABZ; #ABU; #UUZ   |
| Compatibilidad                                       | Compatible con las tabletas y los Notebook HP con un conector de 4,5 mm.  |
| Número UPC   | 889899460573  |
| Tipo de conexión                                     | Puerto base de 4,5 mm   |
| Frecuencia de entrada                                | 47-63 Hz  |
| Corriente operativa de entrada                       | 1,5 A a 90 VCA máx.   |
| Eficiencia de entrada                                | 89 % mín. a 115 VCA/230 VCA a 20 V/3,25 A   |
| Potencia de salida                                   | 90 W  |
| Tensiones de salida                                  | 19 V  |
| Límite de corriente de salida                        | 11 A máx.   |
| Longitud del cable                                   | 70,87 in (power cable); 39,37 in (4,5 mm connector cable); 180 cm (cable de alimentación); 100 cm (cable conector de 4,5 mm)                              |
| Requisitos del sistema, mínimos                      | Entrada de audio CA de 4,5 mm   |
| Garantía   | 1 año de garantía comercial HP  |
| Certificados y conformidades                         | Marcado CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 clase B; FCC clase B; CISPR 32 clase B; CCC; NOM-1 NYCE; MTBF |
| Contenido de la caja                                 | Adaptador de alimentación de CA<br>1 cable de alimentación<br>Tarjeta de garantía   |
| País de origen                                       | Fabricado en China  |
| Dimensiones (An x F x Al)                            | 127 x 50 x 29 mm  |
| Peso   | 370 g   |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)      | 156 x 210 x 77 mm   |
| Peso del embalaje                                    | 0,7 kg  |
| Rango de temperaturas operativas                     | De 0 a 35 °C; 32 to 95°F  |
| Rango de temperaturas de almacenamiento (Celsius)    | De -20 a 85°C   |
| Rango de temperaturas de almacenamiento (Fahrenheit) | -4 to 185°F   |
| Protección frente a subidas de tensión               | 20 V; 29 V  |
| Rango de humedades operativas                        | Del 20 al 95 % de HR (sin condensación)   |
| Rango de humedad en inactividad                      | HR del 10 al 95 %   |
| Altitud de funcionamiento (métrico)                  | Hasta 5000 m  |
| Altitud operativa (sistema imperial)                 | Up to 16,400 ft   |

# Adaptador de CA de alimentación inteligente HP de 90 W

---

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Septiembre 2023

