



## TS-433-4G

|  |   |
|--|---|
| CPU  | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0 GHz   |
| Arquitectura de CPU                          | ARM de 64 bits  |
| Unidad de coma flotante                      | Yes   |
| Motor de cifrado                             | Yes   |
| Memoria del sistema                          | 4 GB de memoria integrada (no ampliable)  |
| Memoria máxima                               | 4 GB de memoria integrada (no ampliable)  |
| Memoria flash                                | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)   |
| Bahía para unidades                          | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s  |
| Compatibilidad de unidades                   | Bahías de 3,5":<br>Unidades de disco duro SATA de 3,5"<br>Unidades de disco duro SATA de 2,5"<br>Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente                   | Yes   |
| Puerto GbE (RJ45)                            | 1   |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)                | 1 (2,5G/1G/100M)  |
| Wake-on-LAN (WOL)                            | Yes   |
| Jumbo Frame                                  | Yes   |
| Puerto USB 2.0                               | 2   |
| Puerto USB 3.2 Gen 1                         | 1   |
| Factor de forma                              | Torre   |
| Indicadores LED                              | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~4  |
| Botones                                      | Encendido, Reinicio, copia USB  |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 169 × 160 × 219 mm  |
| Peso (neto)                                  | 2,07 kg   |

|   |  |
|---|--|
| Peso (bruto)  | 3,5 kg   |
| Temperatura operativa                                       | 0 - 40 °C (32°F - 104°F)   |
| Temperatura de almacenamiento                               | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)  |
| Humedad relativa  | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F) |
| Unidad de alimentación eléctrica                            | Adaptador de 90W (12 V de CC), 100-240 V de CA                               |
| Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro:          | 8,45 W   |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico          | 22,54 W  |
| Ventilador  | 1 de 120mm, 12 V de CC   |
| Advertencia del sistema                                     | Timbre   |
| Ranura de seguridad Kensington                              | Yes  |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 200  |

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.